

INNER PLUS

Surpreendentemente versátil, é o equipamento ideal para quem procura solução na marcação de ponto e acesso para grandes empresas e empresas em expansão. Totalmente configurável, adapta-se com facilidade às necessidades complexas de empresas exigentes.



**DISPLAY
COM BACKLIGHT**



**PROTEÇÃO
PARA CRACHÁS**



**FUNÇÕES
ESPECIAIS**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição do produto

Coletor de dados Inner Plus
Software de configuração Gerenciador de Inners
Kit para fixação

Modelos de coletor de dados Inner Plus

Coletor Inner Plus: para cartões com código de barras
para cartões magnéticos
para cartões de proximidade, padrão ABA Track 2 ou Wiegand
para cartões smart card padrão Mifare
Coletor Inner Plus Aço: equipamento em caixa de aço, nas opções para código de barras, magnético ou proximidade

Características do coletor de dados Inner Plus

Possui dois acionamentos externos para controle de abertura de uma porta, controle do toque de uma sirene nos horários programados ou indicação de seleção para revista.
Lista para controle de acesso dos usuários de acordo com os horários configurados (até 15.000 usuários)
Capacidade de armazenamento: até 16.000 registros
Podem ser cadastrados até 100 horários para acionamento de sirene (sinalização de entrada e saída de turnos)
Mudança automática do horário no início e no fim do horário de verão
Permite a conexão de 2 leitores de cartão por equipamento
Teclado numérico de funções: permite cadastro de 10 funções especiais
Pode ser utilizado em aplicações on-line ou off-line

Especificações técnicas

Alimentação padrão: 90Vac a 230Vac, 50Hz ou 60Hz
Alimentação opcional: 12Vdc
Consumo: 6W
Dimensões (mm):
Modelo Coletor Inner Plus: 189 x 217 x 70 (largura x altura x profundidade)
Modelo Coletor Inner Plus Aço: 195 x 222 x 85 (largura x altura x profundidade)
Peso:
Modelo Coletor Inner Plus: 1,4kg
Modelo Coletor Inner Plus Aço: 2,1kg
Condições ambientais: uso interno
Temperatura: 0 a 45 °C
Comunicação: padrões RS232 e RS485
RS232: cabo com até 100m de comprimento
RS485: cabo com até 1.500m de comprimento, permite a conexão de até 32 Inners à mesma porta serial (necessário conversor RS232/RS485 conectado ao computador)
Relés de acionamento externo: dois relés, acionamento tipo "contato seco" com capacidade de corrente de até 3A
No break: bateria interna recarregável permite a operação do equipamento por até 10 horas no caso de falta de energia
Display de 2 linhas por 16 colunas com back light

Opcionais

Conversor RS232/RS485
Segundo leitor

Características do software Gerenciador de Inners

Configuração dos produtos da linha Inner
Coleta de dados dos produtos da linha Inner